








440 HORIZONT X-CNC 34×1,1

	0°	45°	60°	45°	60°	$\frac{b}{a \times b}$
○	440	430	290	430	290	x
●	300*	200*	150*	200*	150*	x
□	610x385	430x385	290x385	430x385	290x385	610x350

				
3×400V 50 Hz	4,0	15-150	6080×34×1,1	3750
Lmax 4387	B 6013	Hmin 2168	Hmax 2225	V 800



STANDARD OPTION

440-F 	440-DRIVE 	440-WRS 	440-NPH-2 	440-IRP 	440-BSB SERVO
440-BSF SERVO 	PEGAS ARP 	PEGAS ASR 	PEGAS RZP 	440-CDC 	440-HPV
440-PCK 	LED 	440-RTS-A 	440-PUH 	440-PUD 	440-OCF
PCP 	BLUEBOX 	440-HM-DRIVE 	440-KKR 	440-IMB 	440-H-ECK
MINILUBE 34 	LASER LINE 	440-LHS 	440-H-ATB 	440-CLT 	440-HP/HP2

440-GPP 	500-V 	440 RDL 1000 	440-H-LSG 	440-PVP 	440-C-VTT-D
440-GPZ 	440-OPE 	440-OPS 	440-H-LSG-Z 	440-VTT +BOX TRI-L2 	440-VTT +BOX TRI-L2
VZM-620 	VD-VB-190 	440x600-RBRS 	440-PVZ 	440x600-RDT 2000/620 	440-HP3
VD-BL 	VD-V-620 	440x600-RBR 	440x600-RDM 2000/620 	440x600-RDT 1000/620 	
VD 2000/620/89/6 	500-RDH 	440x600-RDML 2000/620 			



CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)

440 HORIZONTAL X-CNC

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2022 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2020

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! / recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz