



540 CALIBER X-CNC / 41×1,3



550



550*



550×500



550×460



3×400V 50 Hz



5,5



15-150



6200x41x1,3



3790

Lmin
3600

Lmax
4300

B
2030

Hmin
2420

Hmax
2550

V
800



540 CALIBER
X-CNC

STANDARD OPTION

540-F 	540-DRIVE 5,5 kW	540-WRS 	540-NPH-2 	540-IRP 	540 - BSB SERVO
540 - BSF SERVO 	PEGAS ARP 	PEGAS ASR 	PEGAS RZP 	540-CDC 	540-HPV
540-C-OCF 	LED 	540-RTS-A 	540-C-ATB 	540-C-ECK 	BLUEBOX
540-HM-DRIVE 7,5 kW	540-KKR 	540-IMB 	PCP 	540-C-HP-A 	MINILUBE 41

LASER LINE 	540-LHS 	500 RDT 2000/620 	540-C-OCs 	540-C-VTT-D
VD-VB-190 	540-C-LSG 	540-C-LSG-Z 	540-C-PUS-A 	
500-CSV 	VZM-620 	540-C-VTT 	540-OPS 	540-OPE
VD-V-620 	VD-BL 	500-V 		
VD 2000/620/89/6 	500-RBRS 	500-RBR 	500 RDT 2000/620 	500-RDT 1000/620
	500-RDH 			



CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)

540 CALIBER X-CNC

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2022 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2022

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! / recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz